

**RXJN\_FSB2\_48V**

09.09.2020

**Indicateurs de position à LED, bicolore**



**Données Générales**

Référence	RXJN_FSB2_48V
Description	Voyant lumineux, visualisation d'état, croix LED à 2 couleurs
Homologations	CE, UKCA
Degré de protection	IP65 / IP67
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 55°C
Découpe de montage	22.3mm
Couleur	rouge / vert

**Caractéristiques électriques selon DIN EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014**

Tension assignée	48V - 60V DC (+10%)
Courant assigné	17 mA max.
Tension d'isolement	1.5 kV
Résistance d'isolement	> 2 MOhm
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

**Remarque**

Connexion bornier à ressort  
 Conducteurs monofi I: 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG  
 Conducteurs souples : 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG  
 Conducteurs souples; embout  
 avec ou sans col en matière plastique : 0,5 ... 0,75 mm<sup>2</sup>

Maniement  
 Desserrage facile du conducteur à l'aide  
 de l'outil Wago pour la série 2061 : réf. 2061-189 ou 206-861

Corps  
 RXJN

En général  
 L'utilisation prévue se réfère à l'usage d'une chaîne LED seulement. En cas d'usage de différentes couleurs LED en même temps, il n'est pas possible d'observer les données techniques, en conséquence le produit peut être détruit à cause de surcharge. Donc la contrôle de lampe est prévue pour de courtes durées seulement. Elle n'est pas conçue pour un fonctionnement continu.  
 Le voyant est prévu pour l'utilisation dans un boîtier ou une armoire de commande (protection contre choc électrique).  
 En outre, un soulagement de traction approprié est nécessaire.



