



### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IKTRED
Beschreibung	PE/N-3-fach Kombinationsklemme
Approbationen	CE, UKCA
Klemmenart	Neutralleiter-Trennklemme, Schutzleiterklemme, Durchgangsklemme
Klemmenbreite	12 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M3
Drehmoment	0,5 Nm
Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (mehrdr.)	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	32 A
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C

Foto

### Angaben nach IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	Schutzleiterklemme 10mm, Trennklemme 7mm, Durchgangsklemme 9mm

### Hinweis



- Neutralleiter trennbar
- getrennter Schraubanschluss für Neutral- und Schutzleiter
- Durchgangsklemme für Aussenleiter

