

## FRPVK\_698

22.02.2021

### Not-Halt mit zylinderförmigen Betätiger



#### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	FRVK_698
Beschreibung:	Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher
Approbationen:	CE, cURus, TÜV_Süd
Schutzart:	IP65
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	30.000

#### Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,3 ... 1,9 Nm
Entriegelung:	Zugentriegelung
Einbaulage:	beliebig
Maximale Zugkraft:	160 N
Normen:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850

#### Hinweis


mit Schaltstellungsanzeige

Der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals eingesteckt.  
Distanzbuchsen sorgen für den richtigen Abstand der Verbindung von Leiter- und Montageplatte.  
Die Verschraubungen sind gegen Lösen zu sichern.

#### Angaben nach UL

NEMA TYPE: 4x indoor (front face)

**Maßskizze**



**Bohrbild**

