

IKFS15

21.01.2014



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IKFS15
Beschreibung	Sicherungsklemme
Approbationen	CE, UKCA
Klemmenart	Sicherungsklemme für Automobil-Sicherungseinsätze
Klemmenbreite	8,1 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M3
Drehmoment	0,8 Nm
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 6 mm ²
Anschlussvermögen (mehrdr.)	0,5 ... 4 mm ²
Bemessungsstrom	20 A max.
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C
Foto	

Angaben nach IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	7 mm
Bemessungsisolationsspannung	250 V

Hinweis

Verlustleistung bei Verbundanordnung: max. 3W

 Die Benutzung geeigneter Sicherungen liegt in der Verantwortung des Anwenders
 (Maximale Klemmentemperatur 90°C)


