

RRJVAT

30.06.2021

Drucktaste
Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RRJVAT
Beschreibung	Drucktaster
Approbationen	CCC, cCSAus, CE, cURus, UKCA
Schutzart	IP66 / IP67 / IP69K
Betätigungsweg	3 mm
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele

Technische Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 1,5 Nm
Einbauplattenstärke	1,5...5,0 mm
Einbaulage	bei Hygieneanwendungen: Betriebsanleitung beachten. sonst: beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Allgemeine Daten

Baureihe	RONTRON-R-JUWEL
Beleuchtung	beleuchtbar
Beschriftbar	ja
Farbe	Edelstahl
Form	rund

Hinweis

Bei Verwendung mit Kontaktelement CTP_485:
 - LED mit 20mm +/- 0,5mm Pinlänge verwendbar (optional)
 - Betätigungskraft: 8 ±1N (bei 20mm/min)
 - B10d: 1.125.000 (Ld 50%)



Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

NEMA TYPE

4x indoor

