

FRVKZ

25.01.2018

**Not-Halt-Taster
für 16,2mm Einbautiefe**

ACHTUNG: darf nicht für beleuchtbare Kontaktgeber verwendet werden!

**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung:	FRVKZ
Beschreibung:	Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher, Zwischenbau
Approbationen:	CE, TÜV_Süd
Schutzart:	IP65 / IP67
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	50000

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,3 ... 1,9 Nm
Entriegelung:	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

Hinweis

mit Schaltstellungsanzeige
mit Stößelverlängerung

Der entsprechende Kontaktgeber (PTS...) wird in den Betätigerhals des FRVKZ eingesteckt. Distanzbuchsen sorgen für den richtigen Abstand der Verbindung von Leiter- und Montageplatte. Die Verschraubungen sind gegen Lösen zu sichern.

Achtung: darf nicht für beleuchtbare Variante verwendet werden !

Maßskizze

