

QRBLUVSE

07.07.2021

Tête de bouton d'arrêt d'urgence lumineux



Données Générales

Référence	QRBLUVSE
Description	Bouton d'arrêt d'urgence avec serrure, fonction sécurisée, éclairage possible
Homologations	CCC, cULus, TÜV_Süd, UKCA, UR
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-30°C ... 55°C
Durée de vie mécanique	50.000 cycles de commutation

Caractéristiques techniques

Découpe de montage	22.3mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 2,5 Nm
Déverrouillage	par clé
Éclairage	24 V / 15 mA AC/DC
Position de montage	au choix
Normes	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

Remarque

- avec visualisation d'état
- collerette anti-blocage jaune
- avec éclairage circulaire à LED
- fonction sécurisée selon EN ISO 13850

Remarque

Anschluss durch Anschlussmodul MAL mit Schraubanschlüssen 2x2,5mm2 fingersicher nach VBG4; 2-adrige Litze 0.25mm², ca. 10cm lang mit angecrimptem BKL-Steckverbinder

Données selon UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1

Type NEMA	1 à l'intérieur
-----------	-----------------



Données selon UL508

Type NEMA

Référence 1 (face avant)

