



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IKEPN
Beschreibung	Dreistock-Installationsklemme
Approbationen	CE, UKCA
Klemmenart	Dreistockklemme, Neutraleiterklemme, Durchgangsklemme, Erdungsklemme
Klemmenbreite	6 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M3
Drehmoment	0,8 Nm
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 6 mm ²
Anschlussvermögen (mehdr.)	0,5 ... 4 mm ²
Bemessungsspannung	380 V
Bemessungsstrom	32 A
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C

Foto

Angaben nach IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	Schutzleiterklemme 10 mm, Neutraleiter 9 mm, Durchgangsklemme 7 mm

Hinweis

 Neutraleiter: 2 Schraubanschlüsse und 1 Gewinde für Querverbindungen
 Schutzleiter: 1 Schraubanschluss, Befestigungsschiene


Aussenleiter: 1 Durchgangsklemme mit 2 Schraubanschlüssen
und 1 Gewinde für Querverbindungen.

