

AZSOSO_AU

30.04.2021

**Bloc de contact à impulsion pour arrêts d'urgence
 avec auto-surveillance**

Données Générales

Référence	AZSOSO_AU
Description	Bloc de contact avec auto-surveillance, contacts dorés, poussoirs séparés, à manoeuvre positive d'ouverture
Homologations	, CCC, TÜV_SÜD, CE, UKCA
Type de contacts	2NF
Degré de protection	IP00
Course d'actionnement	3 / 6 mm
Type de connexion	languettes 2,8 mm x 0,8 mm
Matériau des contacts	AgNi, doré
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-30°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	1 million de cycles de manoeuvres
Durée de vie électrique (charge nominale)	1 million de manoeuvres
Résistance de contact NO	< 50 mOhm (état neuf)
Résistance de contact NF	< 50 mOhm (état neuf)
Temps de rebondissement NF	< 20ms
Contact NF à manoeuvre positive d'ouverture:	selon EN60947-5-1, supplément K

Caractéristiques électriques selon la norme IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 sect. 200)

	courant alternatif	courant continu
Catégorie d'utilisation	-	-
Tension d'isolement assignée Ui	250 V	-
Tension de fonctionnement assignée Ue	-	-
Courant de fonctionnement assigné Ie	-	-
Puissance de coupure	-	-
Courant permanent thermique	-	-

Caractéristiques électriques - contacts dorés 5µm, ajouter _AU à la référence


Tension de commutation	20mV ... 42V AC/DC
Courant de commutation	1mA ... 250mA

Remarque

avec auto-surveillance :

1 contact à ouverture connecté en série avec un contact à fermeture additionnel (44-32), qui rest fermé dans l'état de fonctionnement de l'équipement et s'ouvre seulement en cas d'arrachement de la tête de commande du bloc électrique. Adapté aux têtes de commande à course de 3 mm / 6 mm

