



DL 03.05.2018

Lampenfassung

max. 250V 2W



Allgemeine Daten

DL Typenbezeichnung:

Beschreibung: Lampenfassung BA9s

CCC, cCSAus, DNVGL, KEMA KEUR, VDE, CE Approbationen:

Schutzklasse: II (Schutzisolierung)

Ausführung / Anschlüsse: Cage-Clamp 0.08-2.5mm²

-40°C ... 70°C Lagertemperatur max.: -25°C ... 55°C Betriebstemperatur max.:

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Bemessungsisolationsspannung Ui 600 V

Technische Daten Lampe

Lampenfassung: BA9s 250 V Lampenspannung max.:

Lampenleistung max.: 2 W

X1...Anode, X2...Kathode Definition:

Zusätzliche Angaben

EN 60598 Abschnitt 15 Geprüft nach:

DIN VDE 0710-1/-11

Gehäusematerial: PA 6.6

Umwelt-/Klimaprüfungen

Vibrationsbeständigkeit: 50m/s² bei 5-150Hz nach DIN IEC 68 2-6

Schockfestigkeit: 30m/s² bei 50ms nach DIN IEC 68 2-27

IEC 600-68-2-3 und 2-30 Konstantklimafestigkeit:

Schaltbild

