

LR22K_24RGB

28.07.2023

Anneau lumineux RVB pour l'indication d'état ou pour la signalisation

Données Générales

Référence	LR22K_24RGB
Description	Anneau lumineux LED RGB
Homologations	
Degré de protection	IP65
Type de connexion	connecteur mâle à 4 pôles; connecteur 53047-0410 broche 1 masse; broche 2 rouge; broche 3 vert; broche 4 bleu
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C

Caractéristiques électriques

Tension assignée	24 V AC/DC
Courant assigné	30mA...35mA
Type lampe	8 RGB SMD LED (rouge/ vert/ bleui)
Intensité lumineuse	rouge 700 - 1100 mcd/par LED grün 1200 - 1600 mcd/par LED bleut 400 - 560 mcd/par LED

Données générales

Couple de serrage (écrou de fixation)	0,3 Nm max /(clé de montage S16 inappropriée)
Découpe de montage	30,5 mm ; pour les boutons-poussoirs avec un diamètre de montage de 22,3 mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	2,0...4,0mm

Remarque

L'éclairage annulaire est adapté aux actionneurs avec une ouverture de montage de 22 mm en combinaison avec un contacteur avec un col d'actionneur de 16 mm.

Anneau illuminé :
de couleur blanc comme le lait

Accessoires :
câble de branchement : VK_LRR22_RGB



