


IKEPN

22.12.2008



Caractéristiques générales

Référence	IKEPN
Description	Bloc de jonction à 3 étages pour l'installation
Approbations	CE, UKCA
Type de bloc de jonction	Bloc de jonction de distribution trois étages, neutre, borne de passage, borne de terre
Largeur du bloc	6 mm
Mode de fixation	profilé chapeau N35, EN 60715 TH35
Connexion du câble	raccordement à vis à fente
Taille de filetage raccordement à vis	M3
Couple de serrage	0.8 Nm
Section nominale	4 mm ²
Capacité de raccordement (rigide)	0,5 ... 6 mm ²
Capacité de raccordement (multibrins)	0,5 ... 4 mm ²
Tension assignée	380 V
Courant assigné	32 A
Température de stockage max.	-40°C ... 80°C
Température d'emploi max.	-30°C ... 40°C

Photo

Données selon IEC 60947-7-1

Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe de matières	II
Matériau isolant	PA 6.6
Longueur de dénudage	Borne de conducteur de protection 10 mm, conducteur de neutre 9 mm, borne de jonction 7 mm

Remarque

 Neutre : 2 raccordements à vis et 1 filetage pour ponts de connexion
 Terre : 1 raccordement à vis, rail de fixation


Phase : 1 borne de passage avec 2 raccordements à vis
et 1 filetage pour ponts de connexion

