


**IKSI5RT**

24.03.2016


**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	IKSI5RT
Beschreibung	Sicherungsklemme
Approbationen	CE, UR
Klemmenart	Sicherungsklemme, 5x20mm
Klemmenbreite	8,1 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M3
Drehmoment	0,8 Nm
Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (mehrdr.)	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	6,3 A
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C

Foto

**Angaben nach IEC 60947-7-1**

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	7 mm

**Angaben nach IEC 60947-7-3**

PV (Einzelanordnung)	1.6 W
PV (Verbundanordnung)	1.6 W



### Angaben nach UL1059

Drehmoment	10 Lb In
Anschlussvermögen (eindr.)	22-14 AWG
Bemessungsspannung	300 V
Bemessungsstrom	10 A

