

RXBLUV

20.01.2014

Tête de bouton d'arrêt d'urgence lumineux



Données Générales

| | |
|------------------------------------|--|
| Référence | RXBLUV |
| Description | Bouton d'arrêt d'urgence, fonction sécurisée, éclairage possible |
| Homologations | CCC, TÜV_SÜD, CE, UKCA |
| Degré de protection | IP65 |
| Température de stockage | -50°C...85°C |
| Température de fonctionnement max. | -30°C ... 70°C |
| Durée de vie mécanique | 50.000 cycles de commutation |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Découpe de montage | 16,2 mm |
| Couple de serrage (écrou de fixation) | max. 1,5 Nm |
| Déverrouillage | par rotation à droite/ gauche |
| Éclairage | 24 V / 15 mA AC/DC |
| Position de montage | au choix |
| Normes | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850 |

Remarque

- avec visualisation d'état
- collerette anti-blocage jaune
- avec éclairage circulaire à LED
- fonction sécurisée selon EN ISO 13850

Remarque

Anschluss durch Anschlussmodul MAL mit Schraubanschlüssen 2x2,5mm² fingersicher nach VBG4; 2-adrige Litze 0.25mm² ,ca. 10cm lang mit angecrimptem BKL-Steckverbinder



