

**FRTFLOO**

19.07.2021

**Bloc de contact lumineux à impulsion**

**Données Générales**

Référence	FRTFLOO
Description	Bloc de contact à raccordement par cosses Faston, éclairage possible, poussoirs séparés, se fixe par encliquetage
Homologations	CCC, CE, cURus, ENEC10, VDE, TÜV_Süd, UKCA
Type de contacts	2NF
Degré de protection	IP00
Course d'actionnement	2,3 mm
Type de connexion	languettes 2,8 mm x 0,8 mm
Matériau des contacts	AgNi
Température de stockage	-40°C ... 80°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	600.000 cycles de commutation
Durée de vie électrique (charge nominale)	600.000 cycles de manoeuvres
Résistance de contact NF	< 20 mOhm (état neuf)
Courant min.	1 mA (dans des conditions de laboratoire)
Tension min.	5V
Temps de rebondissement NF	< 10ms
Contact NF à manoeuvre positive d'ouverture:	selon EN60947-5-1, supplément K

**Caractéristiques électriques selon la norme IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 sect. 200)**

	courant alternatif	courant continu
Catégorie d'utilisation	AC15 B300	DC13 Q300
Tension d'isolement assignée Ui	250 V	250 V
Tension de fonctionnement assignée Ue	240 V / 120 V	250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Courant de fonctionnement assigné Ie	1,5 A / 3 A	0,27 A / 0,55 A / 1 A / 2 A
Puissance de coupure	10Ie	1,1Ie
Courant permanent thermique	5A	-

**Caractéristiques électriques selon la norme IEC/EN 61058-1 (VDE**


### 0630 sect. 1)

Tension assignée Ue	250 V~
Courant assigné Ie	6(4) A

### Caractéristiques techniques du lampe

Douille de lampe	sans douille, LED intégrée
Tension de lampe max.	30 V AC/DC
Définition	X1...anode, X2...cathode

### Informations complémentaires

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Remarque

O = contact NF  
DC13 : 100.000 cycles de manoeuvres (à puissance de coupure max.)

### Données selon UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1

Catégorie d'utilisation	Pilot duty B300; 24Vdc/3A
-------------------------	---------------------------



