

Datum: 20.01.2014

Betätiger: RXBLUV

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	RXBLUV
Beschreibung:	Not-Aus-Taste, überlistsicher, beleuchtbar
Approbationen:	CCC, TÜV_SÜD, CE
Schutzart:	IP65
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-30°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	50000

Technische Daten

Einbauöffnung:	16.2mm
Drehmoment (Montagemutter):	max. 1.5 Nm
Entriegelung:	Drehentriegelung links/rechts
Beleuchtung:	24V / 15mA AC/DC
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850

Hinweis

- mit Schaltstellungsanzeige
- Blockierschutzkragen gelb
- mit LED-Ringbeleuchtung
- überlistsicher nach EN ISO 13850


Notiz

Anschluss durch Anschlussmodul MAL mit Schraubanschlüssen 2x2,5mm² fingersicher nach VBG4; 2-adrige Litze 0.25mm², ca. 10cm lang mit angecrimptem BKL-Steckverbinder

Foto



Maßskizze



- Änderungen vorbehalten -