

**BZLI5\_AU**

03.05.2021

**Bloc de contact lumineux à impulsion T5,5K**

**Données Générales**

Référence	BZLI5_AU
Description	Bloc de contact avec poussoirs séparés, contacts dorés
Homologations	CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA
Type de contacts	1NO
Degré de protection	IP00
Course d'actionnement	3 mm
Type de connexion	languettes 2,8 mm x 0,8 mm
Matériau des contacts	AgNi, doré
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-30°C ... 70°C sans éclairage -30°C ... 55°C avec lampes à incandescence -30°C ... 65°C avec LED
Durée de vie mécanique	1 million de cycles de manoeuvres
Durée de vie électrique (charge nominale)	1 million de cycles de manoeuvres à charge nominale
Résistance de contact NO	< 50 mOhm (état neuf)
Temps de rebondissement NO	< 10ms

**Caractéristiques électriques selon la norme IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 sect. 200)**

	courant alternatif	courant continu
Catégorie d'utilisation	-	-
Tension d'isolement assignée Ui	250 V	-
Tension de fonctionnement assignée Ue	-	-
Courant de fonctionnement assigné Ie	-	-
Puissance de coupure	-	-
Courant permanent thermique	-	-

**Caractéristiques techniques du lampe**

Douille de lampe	T5,5K
Tension de lampe max.	60 V



Puissance de lampe max.	1.2 W
Définition	X1...anode, X2...cathode

**Caractéristiques électriques - contacts dorés 5µm, ajouter \_AU à la référence**

Tension de commutation	20mV ... 42V AC/DC
Courant de commutation	1mA ... 250mA

