

**Verriegelungssystem für Shortron Zwischenbau**



**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	HRSZ
Beschreibung	Befestigungsring zur Platinenmontage
Approbationen	CE, UKCA
Betätigungsweg	
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Material	PA66

**Hinweis**

Achtung, nur verwendbar für Platinenstärke: 1,5...1,6 mm

Einbauplattendicke: 1 - 5 mm (bei 16,2 mm Einbautiefe mit Standard-Befestigungsmutter M22)  
5 - 8 mm (bei 16,2 mm Einbautiefe, mit Befestigungsmutter M22F)  
Not-Halt (z.B. FRVK, FRVKZ) ist nicht verwendbar.

Einbauplattendicke: 1 ± 0,1 mm (bei 9,2 mm Einbautiefe mit Standard-Befestigungsmutter M22)  
2 ± 0,1 mm (bei 9,2 mm Einbautiefe mit Befestigungsmutter M22F)  
Verwendung nur mit Distanzring SDR (außer bei Not-Halt FVRK).

Achtung:

Die Halterahmen/Kontaktelemente dürfen nicht einzeln verwendet werden.

Es müssen immer mindestens 2 Halterahmen/Kontaktelemente auf der Leiterplatte vorhanden sein

