

BZOOK_AU

03.05.2021

Bloc de contact à impulsion

Données Générales

Référence	BZOOK_AU
Description	Bloc de contact avec poussoirs séparés, contacts dorés, à manoeuvre positive d'ouverture, pour circuits imprimés
Homologations	CCC, cCSAus, CE, DNV, ENEC10, VDE, CE, TÜV_Süd, UKCA
Type de contacts	2NF
Degré de protection	IP20
Course d'actionnement	3 mm
Type de connexion	raccordement à vis 2x2,5 mm ²
Matériau des contacts	AgNi, doré
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-30°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	1 million de cycles de manoeuvres
Durée de vie électrique (charge nominale)	1 million de cycles de manoeuvres à charge nominale
Résistance de contact NF	< 50 mOhm (état neuf)
Temps de rebondissement NF	< 10ms
Contact NF à manoeuvre positive d'ouverture:	selon EN60947-5-1, supplément K

Caractéristiques électriques selon la norme IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 sect. 200)

	courant alternatif	courant continu
Catégorie d'utilisation	-	-
Tension d'isolement assignée Ui	250 V	-
Tension de fonctionnement assignée Ue	-	-
Courant de fonctionnement assigné Ie	-	-
Puissance de coupure	-	-
Courant permanent thermique	-	-

Caractéristiques électriques - contacts dorés 5µm, ajouter _AU à la référence


Tension de commutation 20mV ... 42V AC/DC

Courant de commutation 1mA ... 250mA

