

HRSZ

15.06.2021

Système de verrouillage pour Shortron pour montage séparé



Données Générales

Référence	HRSZ
Description	Anneau de fixation pour montage des platines
Homologations	CE, UKCA
Course d'actionnement	
Température de stockage	-40°C ... 80°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Matériel	PA66

Remarque

Attention, seulement pour une épaisseur de platine: 1,5mm ..1,6mm

Épaisseur du panneau : 1 - 5 mm (pour la profondeur de montage de 16,2 mm avec écrou de fixation standard M22)
5 - 8 mm (pour une profondeur de 16,2 mm, avec écrou de fixation M22F)
arrêt d'urgence (p.ex. FRVK, FRVKZ non utilisable) ;

Épaisseur du panneau : 1 ± 0,1 mm (pour une profondeur de montage de 9,2 mm avec écrou de fixation standard M22)
2 ± 0,1 mm (pour une profondeur d'encastrement de 9,2 mm avec écrou de fixation M22F)
Utilisation uniquement avec bague entretoise SDR (sauf pour l'arrêt d'urgence FVRK)

Attention :
Les cadres de fixation/blocs de contact ne doivent pas être utilisés séparément les uns des autres.
Il faut toujours au moins 2 cadres de fixation/blocs de contact sur le circuit imprimé.

