

**Schutzdeckel für Hygienebereich**

**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	SDVA22RRP
Schutzart	IP66 / IP69K
Lagertemperatur max.	-40°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-40°C ... 85°C
Material	Edelstahl 1.4404
Drehmoment (Montagemutter)	siehe *1)
Einbauplattenstärke	siehe *1)
Einbauöffnung	22,3 mm

**Hinweis**

P = Hygiene (Protection)

- Deckel schraubbar, auch für Schlüsselschalter geeignet
- verdrehsicher
- passend für die Baureihen Rontron-R-Juwel, Rondex-Juwel und Shortron
- Reinigungs und Desinfektionsmittel beständig
- Dichtung ist FDA konform

Norm: DIN EN 1672-2 2021-5  
 angestrebte Zulassungen: DGUV

Achtung: Bauhöhe der verwendeten Komponenten beachten.

1\*) Drehmomente / Einbauplattenstärken:

Rontron-R-Juwel (RRJ...):

Plattenstärke: 2,0...4,5 mm  
 Befestigungsmutter: R16X1\_423 (M24.287.4B)  
 Drehmoment: 0,8 ... 1,5 Nm

Rondex-Juwel (JR...):

Plattenstärke: 0,5...2,0 mm  
 Befestigungsmutter: Standard JR (M15.139.4E)  
 Drehmoment: 1,5...2,2 Nm

Plattenstärke: 1,5...8,0 mm  
 Befestigungsmutter: FRVKM22 (M15.277.4BA)  
 Drehmoment: 0,8...1,5 Nm

Shortron (ST...):

Plattenstärke: 0,5...4,0 mm  
 Befestigungsmutter: Standard (M15.233.4A)  
 Drehmoment: 1,0...2,0 Nm

Plattenstärke: 1,5...6,5 mm  
 Befestigungsmutter: FRVKM22 (M15.277.4BA)  
 Drehmoment: 0,8...1,3 Nm



