

**IKS14**

16.07.2018



### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IKS14
Beschreibung	Sicherungsklemme
Approbationen	CE, CSA, UKCA
Klemmenart	Sicherungsklemme, 5x20mm
Klemmenbreite	10 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M3
Drehmoment	0,8 Nm
Bemessungsquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (mehrdr.)	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	6,3 A
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C

Foto

### Angaben nach IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	7 mm

### Hinweis

 Sicherungspatronen nach DIN 41571  
 Sicherungsgröße 5 x 20 mm


**Angaben nach CSA C22.2 No. 158-10**

Drehmoment 0,8 Nm

Anschlussvermögen (eindr.) 24-12 AWG

Bemessungsspannung 150 V

Bemessungsstrom 15 A

