

## RRJVL

04.06.2020

### Not-Halt-Taste beleuchtbar



#### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	RRJVL
Beschreibung:	Not-Halt/Not-Aus-Taste, beleuchtbar
Approbationen:	CE, cURus, TÜV_Süd
Schutzart:	IP65 / IP67
Betätigungsweg:	3 mm
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	15.000

#### Technische Daten

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	max. 1,5 Nm
Entriegelung:	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Umweltprüfung:	DIN EN 60529, DIN EN 60068-2-1/-2-2/-2-6/-2-11/-2-27/-2-30

#### Hinweis

- mit Schaltstellungsanzeige
- beleuchtbar, roter Lichtleiter

Verwendbar mit folgenden Kontaktgebern:  
Rastkragen+Flachsteck: FRTFLOO, FRTFLOI

Bei Verwendung mit Kontaktelement FRTPOO, FRTPOI:  
- LED optional verwendbar -> Schlegel Type FRTLED3UW,  
sonst Positipon (Höhe) beachten, siehe Skizze!


- B10d: 67.500 (Ld 20%)

#### Angaben nach UL

NEMA TYPE:

4x indoor (front face)

**Maßskizze**



**Bohrbild**

