

MTO

09.11.2023

Tastkontaktgeber



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	MTO
Beschreibung:	Modul-Kontaktgeber (zwangsoffnend)
Approbationen:	, CCC, CSA, cULus, DNVGL, ENEC05, KEMA, CE, TÜV_Süd, UKCA
Schalterart:	1Ö
Schutzart:	IP20
Betätigungsweg:	6 mm
Ausführung / Anschlüsse:	Schraubanschluss 2x 2,5 mm ²
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-30°C ... 85°C, ohne Beleuchtung -30°C ... 55°C, bei Glühlampenbeleuchtung -30°C ... 65°C, bei LED-Beleuchtung
Mech. Lebensdauer:	1 Mio. Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast):	1 Mio. Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NC:	< 20 mOhm
Min. Strom:	1 mA (unter Laborbedingungen)
Min. Spannung:	5 V
Prellzeit NC:	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsoffnend:	gemäß EN60947-5-1, Anh. K

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15 A600	DC13 Q600
Bemessungsisolationsspannung U _i	600 V	600 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	240 V / 440 V	440 V / 250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Bemessungsbetriebsstrom I _e	3 A / 1,6 A	0,12 A / 0,2 A / 0,4 A / 1 A / 2 A
Schaltvermögen	10I _e	1,1I _e
Therm. Dauerstrom	16 A	

Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1)

Bemessungsspannung U _e :	250 V~ / 440 V~
Bemessungsstrom I _e :	16(10) A / 10(6) A

Angaben nach UL508

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	VO
--------------------------------	----

Allgemeine Daten

Drehmoment (Schraubklemme):	0,8...1,0 Nm
Abisolierlänge:	9 mm
Schockfestigkeit, IEC 60068-2-27:	50g bei 11 ms Amplitude, halbsinusförmig
Verschmutzungsgrad:	3
Überspannungskategorie:	III


Hinweis

bedingter Kurzschlussstrom I _q :	1000 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp} :	4,0 KV
Kurzschlusseinrichtung (Empfehlung):	SCPD 16 A, Char. C

Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1

Rating: Heavy pilot duty, rated 600 V ac, code A600

Schaltwegdiagramm



Schaltbild

