


**LR22K\_24RGB**

26.07.2023

**RGB-LED Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination**

Allgemeine Daten		
	Typenbezeichnung	LR22K_24RGB
	Beschreibung	LED RGB Ringbeleuchtung
	Approbationen	
	Schutzart	IP65
	Ausführung / Anschlüsse	4-polige Molex Stiflleiste; Steckverbinder 53047-0410 Pin 1 Masse; Pin 2 rot; Pin 3 grün; Pin 4 blau
	Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
	Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C

Elektrische Kennwerte	
Nennspannung	24V AC/DC
Nennstrom	30mA ... 35mA
LED-Art	8 RGB SMD LEDs ( rot / grün / blau )
Lichtstärke	Rot 700 - 1100 mcd/pro LED Grün 1200 - 1600 mcd/pro LED Blau 400 - 560 mcd/pro LED

Allgemeine Daten	
Drehmoment (Montagemutter)	max. 0,3 Nm / (Montageschlüssel S16 nicht geeignet)
Einbauöffnung	30,5 mm; für Taster mit 22,3 mm Einbaudurchmesser
Einbaulage	beliebig
Einbauplattenstärke	2,0...4,0mm

Hinweis	
<p>Die Ringbeleuchtung ist für Betätiger mit 22 mm Einbauöffnung in Verbindung mit einem Kontaktgeber mit 16 mm Betätigerhals geeignet.</p> <p>Leuchtring: milchweiß eingefärbt</p> <p>Zubehör: Anschlusskabel: VK_LRR22_RGB</p>	



