

Potentiometer-Antrieb silberfarben



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	S(SW)(BV)RZ
Beschreibung	Potentiometer-Antrieb Baureihe Shortron
Approbationen	
Schutzart	siehe Hinweis
Lagertemperatur max.	siehe Hinweis
Betriebstemperatur max.	siehe Hinweis
Material	PA66

Technische Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm

Hinweis

Potentiometer-Antrieb für die Baureihe Shortron, ohne Potentiometer
- für Zwischenbau

Farbe:
Standard titan lackiert
SW schwarz lackiert

BV Poti-Antrieb, Basis Blindverschluss

- Achsendurchmesser Poti: 6 mm (siehe Skizze)
- Achsenlänge: 22,5 mm (siehe Skizze)
- Gewinde für Poti: kein Gewinde

IP-Schutzart:
SBVRZ IP40
SRZ IPX5
SSWBVRZ IP40
SSWRZ IPX5

Temperaturen:
Lagertemperatur -40°C ... 80°C
Betriebstemperatur -25°C ... 70°C
Die angegebenen Temperaturen können sich je nach eingesetzten Potentiometer ändern



