


IK10BL

21.04.2021


Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IK10BL
Beschreibung	Durchgangsreihenklemme, Schraubanschluss
Approbationen	CE, CSA, Demko, Lloyds, Semko, UKCA, UR
Klemmenart	Reihenklemme
Klemmenbreite	8 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M3.5
Drehmoment	0,8 Nm
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 10 mm ²
Anschlussvermögen (mehrdr.)	0,5 ... 10 mm ²
Bemessungsspannung	750 V
Bemessungsstrom	57 A
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C

Foto

Angaben nach IEC 60947-7-1

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	I
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	11 mm

Angaben nach UL1059

Drehmoment	13,3 lb In
Anschlussvermögen (eindr.)	22-8 AWG



Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	50 A

Angaben nach UL1059

Drehmoment	0,8 Nm
Anschlussvermögen (eindr.)	24-8 AWG
Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	50 A

Angaben nach UL1059

Anschlussvermögen (eindr.)	24-8 AWG / max. 10mm ²
Bemessungsspannung	830 V
Bemessungsstrom	57 A

