

RRJVAFT

03.08.2022

Einzel-Folien-Taste



[Bild exemplarisch]

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	RRJVAFT
Beschreibung:	Einzel-Folien-Taste
Approbationen:	CCC, cCSAus, CE, cURus, DGUV_Test, UKCA
Schutzart:	IP66 / IP69K
Betätigungsweg:	1,5 mm
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	1 Mio. Schaltspiele (20°C)

Technische Daten

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	0,8 ... 1,2 Nm / alternativ mit S16-Montageschlüssel

Hinweis

- hohe UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lebensdauer bei -40°C max. 50.000 (mit optionalem Kontaktgeber CT...)

Verwendung in Hygienebereichen:

- dauerhaft von -25°C bis +40°C, kurzfristig bis +70°C
- Eine Reinigung mit Hochdruckreinigern wird nicht empfohlen, ansonsten Begrenzung des Wasserdruckes auf max. 40 bar und Wassertemperatur auf max. 70°C wird jedoch nicht empfohlen

- Fronrahmen Edelstahl (hoher Ring)
- Frontring schwarz
- beleuchtbar
- mit unbedrucktem Bezeichnungsschild
- auf Wunsch mit Standarddruck oder Sonderdruck

mögliche Tasterfolienfarben:

schwarzer Ring	RRJVAFT
blauer Ring	RRJVAFTBL
gelber Ring	RRJVAFTGB
roter Ring	RRJVAFTRT
weißer Ring	RRJVAFTWS
grüner Ring	RRJVAFTGN

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Enclosure Type:	Type 4x indoor
-----------------	----------------

