



**SWALII** 16.11.2021



Allgemeine Daten	
Typenbezeichnung:	SWALII
Beschreibung:	Wahltaste, 2-Stellungen, rastend, beleuchtbar
Approbationen:	CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart:	2S
Schutzart:	IP65
Betätigungsweg:	2,3 mm
Ausführung / Anschlüsse:	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Lagertemperatur max.:	-40°C 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C 70°C
Mech. Lebensdauer:	30.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast):	30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO:	< 20 mOhm
Min. Strom:	1 mA (unter Laborbedingungen)
Min. Spannung:	5 V
Prellzeit NO:	< 10 ms

# Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15 B300	DC13 Q300
Bemessungsisolationsspannung Ui	250 V	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 V / 120 V	250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Bemessungsbetriebsstrom le	1,5 A / 3 A	0,27 A / 0,55 A / 1 A / 2 A
Schaltvermögen	10le	1,1le
Therm. Dauerstrom	5 A	

Bemessungsspannung Ue:	250 V~
Bemessungsstrom le:	6(4) A

0.00	313166	100	aten	
	11111-70		4011411	 1107-

Lampenfassung:	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.:	30 V AC/DC
Lampenleistung max.:	14 mA (bei 24 V DC)
Definition:	X1Anode, X2Kathode





Zusätzliche Angaben	
Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 1,9 Nm
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe:	1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	2

# Hinweis

S=Schließer

- beleuchtbar

DC13:


30.000 Schaltspiele teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden

## Angaben nach UL508


Ausführungen für Flachstecker:

Pilot duty B300; 24Vdc/3A Rating: Beleuchtung: 30 Vac/dc, 14 mA max


#### Maßskizze




### **Schaltwegdiagramm**




## Schaltbild




### Schaltstellungsanzeige



#### **Bohrbild**





Sicht auf Bestückungsseite der Leiterplatte Kontaktbelegung: sh. Schaltbild der jew. Typen

